

UB-511

Unidade de Bombeio



Aplicações

- Cimentação Primária
- Cimentação Remedial
- Bombeios Diversos
- Recirculação de Cimento

Vantagens

- Agitador de velocidade variável
- Tanque de mistura 7 bbl
- Alimentação direta de cimento
- Controle de densidade automático
 - Backup manual
- Densímetro não radioativo

Recursos Adicionais

- Máxima densidade de mistura
 - 20 ppg
- Tanques de Deslocamento
 - 2 x 10 bbl



Especificações

Geral

Modelo	BJ Services Tucano
Motor	2 x Cummins QSM (11 Litros)
Transmissão	2 x Allison HT 750 DRD
Potência Hidráulica:	740 HHP

Bombas Triplex

Modelo	Pacemaker II
Pistão	3.5 in (Motor B) e 4.5 in (Motor C)
Pressão Máxima	15000 psi

Sistema de Mistura

Bomba de Cimento	Goulds (6 x 5 x 14)
Bomba Centrífuga	2 x Mission (4 x 3 x 13)
Capacidade	7 bbl
Agitadores Variáveis	Máx 100 rpm
Máxima Vazão de Mistura	10 bpm

Outros

Dimensões (C x L x H)	11,5 x 2,5 x 4,2 m
Peso	27 ton
Painel de Controle	MCM-2000 com ACC-II

Mais detalhes?

Ligue para o escritório da Great Solutions mais próximo de você.

✉ faleconosco@greatholdings.com.br

☎ +55 21 3559-9900

www.greatholdings.com.br/solutions